

GO! PPA-1



GO! PPA-1	
Artikelcode:	391860
Laatst gewijzigd:	05-12-2024
Merk:	Famostar
Type:	Go! PPA-1
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Plafondopbouw	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h
Functie:	Vluchtwegindicatie	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Incl. pictogram:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	5 ~ 40 °C
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Max. systeemvermogen:	1 W
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Accu-eigenschap:	NiMH	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Met lichtbron:	Ja	Herkenningafstand:	25 m
Lamphouder:	Overig	Nom. bedrijfsduur:	1 ~ 1 h
Materiaal behuizing:	Kunststof	Breedte:	35 mm
Kleur behuizing:	Wit	Hoogte/diepte:	205 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Lengte:	290 mm
Spanningstype:	AC	Buitendiameter:	0 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Inbouwbreedte:	0 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwlengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Geleiderdoorsnede:	0 mm²

Verpakkingsinformatie

Gewicht	977 gr
Breedte	255 mm
Hoogte	38 mm
Lengte	305 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

