

UAD16 - ELEQ Easy Voltage Tap voor draad

In bestaande installaties is zelden een gezeekerde spanning beschikbaar voor meetdoeleinden. Met deze unieke aftakklem takt u in "1 handomdraai" en zonder gereedschap een afgezeekerde meetspanning af van een geïsoleerde draad. De zekering zit direct op de primaire geleider wat leidt tot een optimale vorm van veiligheid. Een absoluut uniek product dat een doorbraak betekent voor het snel en veilig meten in bestaande installaties.




- In 1 handomdraai veilig een meetspanning aftakken
- Aan te brengen zonder gereedschap
- Veilige montage
- Inclusief zekering 5x25mm, 2A
- Voor geïsoleerde geleider 10-16mm², geslagen en massief

Bestel specificaties

Artikelnr.	Kabeldoorsnede
500070	10-16mm ² gezekerd
500071	10-16mm ² nulkleem
500075	Set (3x 500070 + 1x500071)

Aansluitschema



Technische specificaties

Max. Bedrijfsspanning:	400V
Testspanning behuizing-aarde:	3kV/50Hz
Impuls behuizing-geleider:	6kV 1,2/50µs
Max. continue stroom:	2A
Spanningsval:	<500mVac
Zekeringtype faseklem:	5x25mm, 2A met melder Max 2A SIBA DIN41576-2
Kortsluitvastheid:	6kA @ 400V/50Hz
Beschermingsgraad:	IP20
Omgevingstemperatuur:	-5...+40°C
Geschikt voor:	VD en XLPE, geslagen en massieve geleiders
Aandraaimoment:	1.5 Nm meermalig gebruik 2.0 Nm eenmalig gebruik

Maatschets

