



## 529a mof mit Innen- en AussengewindeLR= Links- en Rechtsgewinde

- ST ... deze fittingen worden uit staal gemaakt (verzinkte uitvoering = gegalvaniseerd) en zijn niet geschikt voor drinkwaterinstallaties. De binnendraaduitvoering heeft een 6-kant in plaats van een ril.

EN 10242	diameter (inch)	Black Code	Galvanised Code	SP	GP	a (mm)	s (mm)	z (mm)
ST -	¼	770 529 102	770 529 202	10	100	28	17	18
ST •	¾	770 529 103	770 529 203	10	100	35	22	25
•	½	770 529 104	770 529 204	10	60	43		30
•	¾	770 529 105	770 529 205	10	100	48		33
•	1	770 529 106	770 529 206	10	60	55		38
-	1 ¼	770 529 107	770 529 207	0	40	60		41
-	1 ½	770 529 108	770 529 208	0	35	63		44
-	2	770 529 109	770 529 209	0	20	70		46

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>