



L = length / Länge

aanboorzadel monoblok uitvoering (gebruik aanboorsleutel voor ELGEF® Plus zadels) (op SDR17,6 buis max. 1 bar gas) (aanboren met sleutel 799 198 080)

- PE100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar water
- met ingebouwde boor voor het onder druk aanboren van leidingen
- compleet met onderhuis
- 4 mm stekkeraansluiting
- begrenste lasindicator
- verlengde aftakking
- met O-ring afgedichte kap

| d [mm] | d1 [mm] | Code | SP | gewicht [kg] | d2 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | z [mm] | |
|-----------|------------|--------------------|----|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 40 | 20 | 193 131 412 | 1 | 0,225 | 16 | 99 | 33 | 103 | 70 | 102 | |
| 40 | 25 | 193 131 413 | 1 | 0,226 | 16 | 99 | 33 | 103 | 70 | 102 | |
| 40 | 32 | 193 131 414 | 1 | 0,225 | 16 | 99 | 33 | 103 | 70 | 120 | |
| 50 | 20 | 193 131 422 | 1 | 0,214 | 16 | 104 | 38 | 103 | 70 | 102 | |
| 50 | 25 | 193 131 423 | 1 | 0,212 | 16 | 104 | 38 | 103 | 70 | 102 | |
| 50 | 32 | 193 131 424 | 1 | 0,228 | 16 | 104 | 38 | 103 | 70 | 120 | |
| 63 | 20 | 193 131 432 | 1 | 0,428 | 25 | 134 | 44 | 126 | 70 | 115 | |
| 63 | 25 | 193 131 433 | 1 | 0,431 | 25 | 134 | 44 | 126 | 70 | 115 | |
| 63 | 32 | 193 131 434 | 1 | 0,425 | 25 | 134 | 44 | 126 | 70 | 130 | |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>