

# HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

## BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ingangsspanning                   | 230 V |
| Ingangsfrequentie                 | 50 Hz |
| Ingangsfrequentie                 | 50 Hz |

---

| Bedrading     |         |
|---------------|---------|
| Connectortype | Schroef |

---

| Eigenschappen behuizing en afmetingen |          |
|---------------------------------------|----------|
| Nettogewicht (per stuk)               | 1,260 kg |


---

| Keurmerken en classificaties |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Keurmerken                   | CE-markering ENEC-certificaat |
| CE-markering                 | Ja                            |

| Productgegevens                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Volledige productnaam            | BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Full EOC                         | 871869674078100              |
| Bestelcode                       | 8718696740781                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700751926                 |
| Lokale code                      | BSN50K302ITS                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                            |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696740781                |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6                            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696740798                |

## HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

### Maatschets



| Product                      | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 118 mm | 94 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

