

# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.


### Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Aanloopstroom (max.)	25 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,5 m
Connectortype	Insert
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Behuizing	/S
Goedkeuring en toepassing	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871829111573100
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	11573100
Lokale code	PVM050SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913700665966
Volledige productnaam	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8718291115748

## HID-PrimaVision Mini CDM

### Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

