



HID-AspiraVision Compact CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Dimbaarheid en regelsystemen	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Lichtregeling	-
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Behuizing	/S
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA	Nettogewicht (per stuk)	0,220 kg
Duur aanloopstroom	10 ms	Keurmerken en classificaties	
Aanloopstroom (max.)	8 A	Veiligheidsnorm	EN 61347-2-12 en 2-1
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	58	Milieunorm	ISO 14001
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV	Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat CB-certificaat VDE-EMC-markering
Bedrading		Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m	Productgegevens	
Connectortype	WAGO 804-serie	Productnaam voor bestelling	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Operationele temperatuur			
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C		

HID-AspiraVision Compact CDM

Volledige productnaam	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123310700
Bestelcode	8718291233107
Materiaalnr. (12NC)	913700683866
Lokale code	AVC3570SCDM

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291233107
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291233114

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

