



# CustomCreate

## PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL

840 neutraalwit - Voedingsunit - Bundelhoek 36° - Clear

Winkeliers willen een aangename sfeer creëren en het assortiment in hun winkels aantrekkelijk presenteren met het juiste licht en mooie bijpassende armaturen. Hangende armaturen vestigen de aandacht op een specifiek deel van de winkel en bieden de mogelijkheid zones te creëren. Philips CustomCreate voorziet winkels van de nieuwste voordelen van LED-technologie en verlicht winkelruimtes met speciale Philips lichtrecepten. Dankzij de ingebouwde Philips PerfectAccent reflectors maakt hert meerdere lichteffecten en intensiteiten mogelijk. Om de armaturen volledig aan te passen aan de merkbeleving en stijl van de winkel is de buitenkap ook nog eens volledig in kleur, doorschijnendheid, patroon en vorm aan te passen. Bovendien kan de buitenkap gemakkelijk vervangen worden zonder dat het nodig is het licht uit te schakelen of de armatuur te demonteren.

### Product gegevens

Algemene informatie		Brandbaarheidsmarkering	
Bundelhoek lichtbron	36 °	CE-markering	CE-markering
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	ENEC-markering	ENEC-markering
Lichtbron vervangbaar	Nee	Garantieperiode	5 jaar
Aantal VSA's	1 unit	Constante lichtopbrengst	No
Driver/voedingsunit/transformatoren	PSU [ Voedingsunit]	Aantal producten op MCB van 16 A type B	30
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Optiektype	Bundelhoek 36°	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Bundelspreiding armatuur	36°	<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Besturingsinterface	-	Ingangsspanning	220-240 V
Aansluiting	Externe connector	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kabel	Kabel 3,0 m zonder steker	Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II	Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s		

Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	18 A
Duur aanloopstroom	250 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

## Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Geribbeld
Totale lengte	0 mm
Totale breedte	500 mm
Totale hoogte	455 mm
Totale diameter	500 mm
Kleur	Clear
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	455 x 500 x 0 mm

## Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [ 0,2 J standaard]
Duurzaamheidsscore	-

## Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	5120 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	127 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K

Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM<3
Initieel systeemvermogen	40.3 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

## Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

## Productgegevens

Volledige productcode	871869979221300
Productnaam voor bestelling	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL
EAN/UPC - Product	8718699792213
Bestelcode	79221300
Lokale code	79221300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912500100454
Net Weight (Piece)	3,500 kg



## Maatschets



PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL

