

CustomCreate

PT520T LED80S/840 PSD BELL CL

840 neutraalwit - Voedingsunit met DALI interface -
Prismatische reflector met brede bundel - Clear

Winkeliers willen een aangename sfeer creëren en het assortiment in hun winkels aantrekkelijk presenteren met het juiste licht en mooie bijpassende armaturen. Hangende armaturen vestigen de aandacht op een specifiek deel van de winkel en bieden de mogelijkheid zones te creëren. Philips CustomCreate voorziet winkels van de nieuwste voordelen van LED-technologie en verlicht winkelruimtes met speciale Philips lichtrecepten. Dankzij de ingebouwde Philips PerfectAccent reflectors maakt hert meerdere lichteffecten en intensiteiten mogelijk. Om de armaturen volledig aan te passen aan de merkbeleving en stijl van de winkel is de buitenkap ook nog eens volledig in kleur, doorschijnendheid, patroon en vorm aan te passen. Bovendien kan de buitenkap gemakkelijk vervangen worden zonder dat het nodig is het licht uit te schakelen of de armatuur te demonteren.

Product gegevens

Algemene informatie			
Bundelhoek lichtbron	- °	Aansluiting	Externe connector
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Kabel	Kabel 3,0 m zonder steker
Lichtbron vervangbaar	Nee	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Aantal VSA's	1 unit	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Driver/voedingsunit/transfomator	PSD [Voedingsunit met DALI interface]	Brandbaarheidsmarkering	-
Driver/VSA meegeleverd	Ja	CE-markering	CE-markering
Optiektype	Prismatische reflector met brede bundel	ENEC-markering	ENEC-markering
Bundelspreiding armatuur	-	Garantieperiode	5 jaar
Besturingsinterface	DALI	Constante lichtopbrengst	No
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	10
		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Unified Glare Rating CEN	Not applicable
--------------------------	----------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	50 A
Duur aanloopstroom	209 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Geribbeld
Totale lengte	0 mm
Totale breedte	500 mm
Totale hoogte	455 mm
Totale diameter	500 mm
Kleur	Clear
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	455 x 500 x 0 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Duurzaamheidsscore	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	8014 lm
----------------------	---------

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	125 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM<3
Initieel systeemvermogen	64 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	0% (digital)
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871869979226800
Productnaam voor bestelling	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL
EAN/UPC - Product	8718699792268
Bestelcode	79226800
Lokale code	79226800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912500100459
Net Weight (Piece)	3,500 kg



Maatschets



PT520T LED80S/840 PSD BELL CL

