



Maxos Montage-accessoires

9MX056 EP-900 WH SET

Eindstuk voor 4MX900

De lichtlijn vervult twee functies: als een stevige montagerail waarop de elektrische units bevestigd kunnen worden en als behuizing voor de voedingskabels. Bij gependelde lichtlijnen worden de profielen gekoppeld door middel van een geïntegreerde elektrische connector en een stevig extern mechanisch koppelstuk (accessoire). De opbouw uitvoering van de lichtlijn heeft dezelfde geïntegreerde elektrische connector en een intern koppelstuk (accessoire). Aan de bovenkant van de draagprofielen bevinden zich speciale uitbreekpoorten om invoer van extra kabels op de gewenste positie mogelijk te maken. De basis accessoires voor Maxos TL-D lichtlijnen zijn eveneens geschikt voor de TL5 lichtlijnen.

Product gegevens

| Algemene informatie | | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------|
| IEC beschermingsklasse | - | Elektrische accessoires | No [-] |
| Pendelaccessoires | - | Circuit | Nee [-] |
| Mechanische accessoires | Eindstuk voor 4MX900 | Mechanische eigenschappen en behuizing | |
| Verpakkingsconfiguratie | SET [Set of 2 units] | Lengte | - mm |
| Accessoirekleur | White | Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | NaN x NaN x NaN mm |
| Accessoires noodverlichting | No [-] | Goedkeuring en toepassing | |
| Code productfamilie | 9MX056 [ACC MAXOS] | IP-classificatie | - |
| Eisen aan armatuurontwerp | | Productgegevens | |
| Type lichtkap/lensaccessoire | Nee [-] | Volledige productcode | 403073226499500 |

Maxos Montage-accessoires

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Productnaam voor bestelling | 9MX056 EP-900 WH SET |
| EAN/UPC - Product | 4030732264995 |
| Bestelcode | 26499500 |
| Lokale code | 9MX056EP900WH |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| SAP-materiaal | 910683003126 |
| Net Weight (Piece) | 0,078 kg |

