



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

3-fasen rail RCS750, Normal, Aluminium, IP 30 | Bescherming tegen gereedschap

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	4.000 mm
Beschermingsklasse	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]
Accessoirekleur	Aluminium
Nettogewicht (per stuk)	3,500 kg
Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
Volledige productnaam	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
Full EOC	871155938109100
Beschrijving lokale code	RCS750400AL
Bestelcode	8711559381091
Materiaalnr. (12NC)	910500188715
Lokale code	8711559381091
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559381091
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559381091

3-fasen rail RCS750

Maatschets

