



CoreLine FWC LED

BWC110 LED9-/830 PSU II WH

BWC110 | SECURITY LED 110, LED9 | LED Module 900 lm,
Voedingsunit (aan/uit)

Voel je veilig met deze energiezuinige, aan de wand gemonteerde beveiligingsarmatuur. De plaatsing van de LED en de behuizing zorgen voor een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus op wanden, in gangen en de omringende omgeving.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	LED9 [LED Module 900 lm]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Lichtbron vervangbaar	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	80
Aantal VSA's	1 unit	Aantal lichtbronnen	1
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bundelhoek lichtbron	120 graden
Lamptype	LED	Kleur lichtbron	830 warmwit
Servicetag	Ja	Optiektype	-
Lamptype	LED	Bundelspreiding armatuur	180°
Waardeschaal	Goed	Type optiek buiten	Symmetrisch
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd, onderhoudsvrij	Windbelastbaar oppervlak	0,04 m²
Garantieperiode	5 jaar	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Sustainability rating	-	Ingangsspanning	220-240 V
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,08	Aanloopstroom	27 A
Lichtstroom	900 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,25 ms
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Energieverbruik	9 W
		Arbeidsfactor	0.95
		Aansluiting	Schroefaansluitblok, 3-polig
		Kabel	-

CoreLine FWC LED

Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Surge Protection (Common/Differential)	Standaard overspanningsbeveiligingsniveau
Totale harmonische vervorming	20 %

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee
Fotocel	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Acrylonitrilstyreenacrylaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap
Fixation materiaal	Polyamide
Kleur behuizing	Wit
Bevestigingsvoorziening	Wandmontagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	Gebogen
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	242 mm
Totale breedte	242 mm
Totale hoogte	136 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	136 x 242 x 242 mm
Beschermingsklasse	IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Standaard kantenhoek opzetmontage	0°
Standaard kantenhoek opschuifmontage	0°
Type lichtkap	Opalen schaal/lichtkap
Nettogewicht (per stuk)	0,850 kg

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja

ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur T _q	25 °C
Opmerkingen:	* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	1 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	20 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan nuttige levensduur* van 50.000 uur	L80

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BWC110 LED9-/830 PSU II WH
Volledige productnaam	BWC110 LED9-/830 PSU II WH
Full EOC	871829185189999
Bestelcode	8718291851899
Materiaalnr. (12NC)	910500454097
Lokale code	8718291851899
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291851899
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291851974
Code productfamilie	BWC110 [SECURITY LED 110]

CoreLine FWC LED

Maatschets

