

## OPUS 55 Inform Antraciet-Glans – 3V WCD H4



De verhogingsrand zorgt ervoor dat het afdekraam egaal is met de wand. Dit wordt vaak gebruikt in kamers met tegelwanden, zoals badkamers en toiletten. De B2CA aansluitsnoer aan de WCD zorgt ervoor dat er in de wand doorgelust kan worden. Deze stekerbare contactdoos beschikt tevens over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Dit product is compleet voorgemonteerd (prefab) door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Hiermee boek je tijdswinst op de montage, omdat je geen losse componenten hoeft te assembleren.

Artikelcode: 1.O55IAZ.353.H4

Laatst gewijzigd: 09-02-2021

Merk: Qneqt

Type: OPUS55 INFORM, stekerbaar

ETIM groep: EG000013 -  
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC002851 - Hollewanddoos met  
voorgemonteerd schakelmateriaal

Synoniemen: Contactdoos, Driedubbele inbouwdoos,  
Dubbele inbouwdoos, Hollewand doos,  
Hollewanddoos, Hollewanddoos met  
voorgemonteerd schakelmateriaal,  
Hollewanddoos met voorgemonteerde  
installatieschakelaar, Hollewanddoos met  
voorgemonteerde wandcontactdoos,  
Inbouwdoos



## Specificaties

Uitvoering:	3-voudig	Kleur schakelmateriaal:	Overig
Aantal contactdozen:	3	RAL-nummer (vergelijkbaar):	7024
Uitvoering wandcontactdoos:	Randaarde	Beschermingsgraad (IP):	IP21
Uitvoering schakelaar:	Geen	Nom. spanning:	250 V
Montagerichting:	Horizontaal	Nom. stroom wandcontactdoos:	16 A
Met verlichting:	Nee		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

