

OPUS 55 Inform Antraciet-Glans – 2V WCD



De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van ABB hollewandozen met een boormaat van Ø 76mm en een mooi, antraciet afdekraam uit de Future serie. Deze tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief vergrendeling. Met behulp van de aansluitsnoer aan deze wandcontactdoos, kan er eenvoudig doorgelust worden.

Artikelcode: 1.055IAZ.352

Laatst gewijzigd: 09-02-2021

Merk: Qneqt

Type: OPUS55 INFORM, stekbaar

ETIM groep: EG000013 -
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC002851 - Hollewandoos met
voorgemonteerd schakelmateriaal

Synoniemen: Contactdoos, Driedubbele inbouwdoos,
Dubbele inbouwdoos, Hollewand doos,
Hollewandoos, Hollewandoos met
voorgemonteerd schakelmateriaal,
Hollewandoos met voorgemonteerde
installatieschakelaar, Hollewandoos met
voorgemonteerde wandcontactdoos,
Inbouwdoos



Specificaties

Uitvoering:	2-voudig	Kleur schakelmateriaal:	Overig
Aantal contactdozen:	2	RAL-nummer (vergelijkbaar):	7024
Uitvoering wandcontactdoos:	Randaarde	Beschermingsgraad (IP):	IP21
Uitvoering schakelaar:	Geen	Nom. spanning:	250 V
Montagerichting:	Horizontaal	Nom. stroom wandcontactdoos:	16 A
Met verlichting:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

