

# Technisch Gegevensblad

---

**KS**

## Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 2.5/135
Artikelnummer	146454
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg
Eigenschappen	Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen
	Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen schimmel en olie
	Bestand tegen UV-stralen
	Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
	Halogeenvrij
	Moeilijk ontvlambaar
	Siliconenvrij
Toepassing	Bundelen
	Bevestigen

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Holding force min	88 N
Bundle diameter max	35 mm
Lengte L	135 mm
Breedte B	2.5 mm
Kleuren	natural kleur
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	100 Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid
	Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Douanetariefnummer	39269097
EAN-UPC	4010311016825

EAN-UPC	4010311016825			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak	Pak	Karton
Basishoeveelheid	1	100	100	25000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	150	180	180	600
Breedte (mm)	7	80	80	400
Hoogte (mm)	2.7	15	15	310
Netto gewicht (kg)	0.001	0.1	0.1	25
Bruto gewicht (kg)	0.001	0.105	0.105	25.3