

SB 2:1

Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkous type SB 2:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 3.2-1.6
Artikelnummer	127046
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F Warmtekrimpbuizen
Eigenschappen	Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkref, die voorkomt dat de slang terugrolt Lichte spoelloop Zelfdovend (behalve transparant)
Toepassing	Bundelen Markeren Bescherming tegen corrosie Mechanische bescherming

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	15 m
Kleuren	rood
Inner diameter before shrinking (inch)	1/8"
Inner diameter before shrinking (mm)	3.2 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	1.6 mm
Recovered wall thickness	0.51 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311000961

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	36	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	171	171	410	
Breedte (mm)	169	169	410	
Hoogte (mm)	60	60	415	
Netto gewicht (kg)	0.145	0.145	5.22	
Bruto gewicht (kg)	0.145	0.145	5.52	