

## SILICON

### Isoleer en smeeroilie spray

water afstotend voorkomt overslag

Hoogwaardige, viskeuze isolatieolie met een diëlektrische sterkte van 12 kV per millimeter. Droogt niet uit, waterafstotend, geschikt als vochtbuffer. Temperatuurbestendig van -50° C tot +200° C; tast bouwmaterialen niet aan, niet giftig.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SILICON Spray
Artikelnummer	124032
Eigenschappen	Tast plastic, rubber en lakken niet aan
Toepassing	Verwijderen resp. voorkomen van lekstroom, corona-effecten, kortsluiting en fijne sluitingen
	Glijmiddel om draden in te trekken
	Isoleren
	Bescherming tegen vonkenoverslag aan hoogspanningsapparaten en buissokkels
	Bescherming tegen kortsluitingen
	Scheidingsmiddel bij de kunststofproductie
	Voorkomen van vastklevende verbindingen aan behandelde onderdelen

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Viscosity (20 °C)	1000 cP
Flash point	-97 °C
Density	0.55 g/cm <sup>3</sup>
Heat resistance min	-50 °C
Heat resistance max	200 °C
Dielectric strength	12 kV/mm

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Isoleer- en smeerolespray
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Douanetariefnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311057262

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Blik	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	1	12	900
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	67	67	270	1200
Breedte (mm)	67	67	202	800
Hoogte (mm)	200	200	203	1400
Netto gewicht (kg)	0.355	0.355	4.26	319.5
Bruto gewicht (kg)	0.355	0.355	4.56	348.5