

## Alp TMX204 LEDkit-T8-36W-840-90gr



Retrofit oplossing geschikt voor Philips montagebalk-geen lijn verlichting-TMX204LS-R36-1220mm-840-90graden. Met adaptor voor op de bestaande muurplaat.

Artikelcode: 3004042111

Laatst gewijzigd: 30-09-2021

Merk: ALP

Type: Montage balk

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk,  
Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk,  
Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-  
montagebalk, TL-opbouwarmatuur



## Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Geen	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Kleur behuizing:	Wit	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Spanningstype:	AC	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	275 ~ 275 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met schakelaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	24 ~ 48 W
Dimbaar DMX:	Nee	Max. systeemvermogen:	48 W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	7800 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimming fabrikantspecifiek:	Ja	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Breedte:	65 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	85 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Lengte:	1220 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm <sup>2</sup>
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Vlakstekker
Dimbaar met push-button:	Nee	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Ja
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdelers:	Focuslens	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.8 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	9 cm
Lengte	155 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Jellinghausstraat 3-C  
 5048 AZ Tilburg  
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
 Pagina 2/4  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Jellinghausstraat 3-B  
 5048AZ Tilburg  
 The Netherlands

Een kartonnen doos of container

---

CBS-code 9405409000

---

Pagina 3/4

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Pagina 3/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands