

Alp easy focus, rail line, 30W-827-93gr-zwart



Alp easy focus lijn armatuur voor 3 fase lichtrail. Lengte 1200mm, uitstraling 93 graden 30 Watt 3000 lumen kleur 827. Zwarte aluminium behuizing en milky cover. speciaal voor winkels

Artikelcode: 70330211111

Laatst gewijzigd: 30-09-2021

Merk: ALP

Type: retail verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

| | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage: | Nee | Stralingshoek: | Extreem breedstralend >80° |
| Geschikt voor inbouwmontage: | Nee | Lichtuitrede: | Direct |
| Wandmontage: | Nee | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) |
| Geschikt voor pendelophanging: | Nee | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 0 h |
| Geschikt voor plafondmontage: | Nee | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 0 h |
| Geschikt voor truss montage: | Nee | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: | Nee | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor stroomrailmontage: | Ja | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor klemmontage: | Nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem: | Nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Verstelbaarheid: | Niet verstelbaar | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Met bewegingssensor: | Nee | Constance lichtstroom regeling: | Nee |
| Met lichtsensor: | Nee | Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Met lichtbron: | Ja | Slagvastheid: | IK02 |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Beschermingsklasse: | I |
| Oppervlaktebescherming: | Gelakt | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: | -20 ~ 40 °C |
| Kleur behuizing: | Zwart | Geschikt voor lampvermogen: | 30 ~ 30 W |
| Materiaal afdekking: | Kunststof opaal | Max. systeemvermogen: | 30 W |
| Oppervlak geborsteld: | Nee | Lichtkleur: | Wit |
| Spanningstype: | AC | Kleurtemperatuur: | 2600 ~ 2800 K |
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Kleurweergave-index: | 80-89 |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 0 ~ 0 mA | Lichtstroom: | 3000 ~ 3000 lm |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 3000 lm |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Ja | Lichtsterkte: | 0 cd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Nee | Vermogensfactor: | 0.95 |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: | Nee | Breedte: | 31 mm |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Hoogte/diepte: | 48 mm |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Lengte: | 1200 mm |
| Dimbaar Dali-2: | Nee | Buitendiameter: | 0 mm |
| Dimbaar DALI: | Nee | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Dimbaar DMX: | Nee | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Dimbaar DSI: | Nee | Inbouw lengte: | 0 mm |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Inbouwdiameter: | 0 ~ 0 mm |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Soort bedrading: | Eindig |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Aantal polen: | 3 |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 0 mm² |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Aansluitbare geleiderdoorsnede: | 0 ~ 0 mm² |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Aansluitwijze: | Overig |
| Dimbaar faseaansnijding: | Nee | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Nee |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Nee |
| Dimbaar RF: | Nee | Specifieke lichtstroom armatuur: | 100 lm/W |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: | Nee |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Kleur consistentie (McAdam ellips): | SDCM3 |
| Niet dimbaar: | Ja | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Reflector: | Hoogglans | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Lichtverdeler: | Diffuserlens/optiek/paneel | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Lichtverdeling: | Symmetrisch | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|--|
| Gewicht | 1.5 kg |
| Breedte | 40 cm |
| Hoogte | 58 cm |
| Lengte | 70 cm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | <small>Een kartonnen doos of container</small> |
| CBS-code | 9405409000 |



Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Pagina 4/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands