

## ALP EASY FIT, FOR TTX200-58W-850-30D



Retrofit oplossing geschikt voor lijnverlichting TTX200-58W, 30 graden 9050 lumen-cct 5000,

Artikelcode: 1036050311

Laatst gewijzigd: 07-03-2022

Merk: ALP

Type: Retroline

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit, Basisunit voor lichtlijnsysteem, Electriche unit voor lichtlijnsysteem, Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



## Specificaties

|   |                             |  |                       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Lamptype:                                 | LED niet uitwisselbaar      | Lichtverdeling:  | Symmetrisch           |
| Met lichtbron:                            | Ja                          | Lichtuitrede:  | Direct                |
| Geschikt voor aantal lampen:              | 1                           | Stralingshoek:   | Mediumstralend 21-40° |
| Lamphouder:                               | Geen                        | Kleur consistentie (McAdam ellips):  | SDCM2                 |
| Materiaal behuizing:                      | Aluminium                   | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:                              | A++, A+, A (LED)      |
| Kleur behuizing:                          | Wit                         | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:   | 100000 h              |
| Spanningstype:                            | AC                          | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:   | 100000 h              |
| Nom. spanning:                            | 220 ~ 240 V                 | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):  | 0 %                   |
| Nom. stroom:                              | 250 ~ 275 mA                | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                   |
| Led nom. stroom bij constante stroom:     | 350 ~ 350 mA                | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):       | 0 %                   |
| Voorschakelapparaat:                      | LED regeling stroomgestuurd | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:           | Ja                          | Beschermingsgraad (IP):  | IP40                  |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:      | Nee                         | Beschermingsklasse:  | I                     |
| Dimbaar 0-10 V:                           | Nee                         | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:   | 650 °C - 30 s         |
| Dimbaar 1-10 V:                           | Nee                         | Geschikt voor noodverlichting:   | Ja                    |
| Dimbaar DALI:                             | Nee                         | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:  | Nee                   |
| Dimbaar DMX:                              | Nee                         | Geschikt voor lampvermogen:  | 32 ~ 60 W             |
| Dimming fabrikantspecifiek:               | Ja                          | Max. systeemvermogen:  | 60 W                  |
| Dimbaar DSI:                              | Nee                         | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                  | 9050 lm               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee                         | Specifieke lichtstroom armatuur:   | 150 lm/W              |
| Dimbaar GPRS:                             | Nee                         | Lichtkleur:  | Wit                   |
| Dimbaar LineSwitch:                       | Nee                         | Kleurtemperatuur:  | 4800 ~ 5200 K         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:            | Nee                         | Kleurweergave-index:   | 80-89                 |
| Dimbaar faseafsnijding:                   | Nee                         | Vermogensfactor:   | 98                    |
| Dimbaar faseaansnijding:                  | Nee                         | Constante lichtstroom regeling:  | Nee                   |
| Dimming programmeerbaar:                  | Nee                         | Breedte:   | 65 mm                 |
| Dimbaar RF:                               | Nee                         | Hoogte/diepte:   | 45 mm                 |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:              | Nee                         | Lengte:  | 1530 mm               |
| Dimbaar Touch and Dim:                    | Nee                         | Soort bedrading:   | Eindig                |
| Dimbaar Zigbee:                           | Nee                         | Aantal polen:  | 3                     |
| Dimbaar met push-button:                  | Nee                         | Geleiderdoorsnede:   | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Niet dimbaar:                             | Ja                          | Aansluitwijze:   | Overig                |
| Lichtverdelers:                           | Focuslens                   | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:   | 51000 h               |
| Reflector:                                | Geen                        | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:   | 54000 h               |

## Verpakkingsinformatie

|   |        |
|---|--------|
| Gewicht   | 1.9 kg |
| Breedte   | 8 cm   |
| Hoogte  | 9 cm   |
| Lengte  | 155 cm |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT     |
| Verpakkingsvorm   | Karton |

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Jellinghausstraat 3-C  
 5048 AZ Tilburg  
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
 Pagina 2/4  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Jellinghausstraat 3-B  
 5048AZ Tilburg  
 The Netherlands

Een kartonnen doos of container

---

CBS-code 9405409000

---

Pagina 3/4

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Pagina 3/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70 Pagina 4/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COCK/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands