

## **ALP EASY FOCUS RAIL PANEL 50-70W 840 90D, BLACK**



---

Alp easy focus, rail panel voor 3 fasen lichttrail. 577X189mm, 2 assen verstelbaar, 90 graden beam. 50-57-64-70W, 11.000 Lumen, 160LM/W, 4000K, Zwart.

---

Artikelcode: 70670411211

---

Laatst gewijzigd: 12-03-2023

---

Merk: ALP

---

Type: retail verlichting

---

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

---

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

---

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingspot, Adapterarmatuur, Adapterspot

---



## Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	86000 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Materiaal behuizing:	Aluminium	Slagvastheid:	IK02
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Beschermingsklasse:	I
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd	Geschikt voor lampvermogen:	50 ~ 70 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Max. systeemvermogen:	70 W
Spanningstype:	AC	Lichtkleur:	Wit
Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Kleurweergave-index:	80-89
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Lichtstroom:	8000 ~ 11000 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	11000 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	189 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	76 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	577 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar faseafsnijdend:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseaansnijdend:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming programmeerbaar:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	160 lm/W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Zigbee:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Geen	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	2 kg
Breedte	189 cm
Hoogte	76 cm
Lengte	577 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

