

Alp Easy BATTEN 1500mm 27-50W CCT switch 140lm/w



Alp led montage balk voor toepassing binnen 1500mm, Standaard met montage beugel en meerdere montage mogelijkheden, instelbare lichtkleur 3000,4000 en 5000k en instelbaar vermogen 27-34-42 en 50W kortom een armatuur wat overal binnen is toe te passen.

Artikelcode: 3014202011

Laatst gewijzigd: 30-09-2021

Merk: ALP

Type: Montage balk

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-montagebalk, TL-opbouwarmatuur



Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Kleur behuizing:	Wit	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Led nom. stroom bij constante stroom:	180 ~ 280 mA	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Met schakelaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	27 ~ 50 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	50 W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	7000 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	95
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Standen
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	56 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	68 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lengte:	1450 mm
Dimbaar RF:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Niet dimbaar:	Ja	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3.5 kg
Breedte	6.5 cm
Hoogte	7.5 cm
Lengte	147.5 cm
Verpakkingscode	CT

(volgens EANCOM codelijst 7065)

Alp green solutions bv
Administration
 Jellinghausstraat 3-C
 5048 AZ Tilburg
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70 pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Jellinghausstraat 3-B
 5048AZ Tilburg
 The Netherlands

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Pagina 3/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands



Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands