

Alp easy focus, rail spot 15W-940-15-60gr-wit



Alp easy focus, rail spot voor 3 fasen lichtrail. 65 x 137 mm instelbare beam van 15 tot 60 graden. COB 15 Watt CCT 940- 500 tot 1500 lumen. Kleur wit

Artikelcode: 70115410011

Laatst gewijzigd: 22-07-2021

Merk: ALP

Type: retail verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage: | Nee | Lichtverdeling: | Symmetrisch |
| Geschikt voor inbouwmontage: | Nee | Stralingshoek: | Mediumstralend 21-40° |
| Wandmontage: | Nee | Lichtuitrede: | Direct |
| Geschikt voor pendelophanging: | Nee | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) |
| Geschikt voor plafondmontage: | Nee | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 0 h |
| Geschikt voor truss montage: | Nee | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 0 h |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: | Nee | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor stroomrailmontage: | Ja | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor klemmontage: | Nee | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem: | Nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Verstelbaarheid: | Draaibaar en zwenkbaar | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Met bewegingssensor: | Nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Met lichtsensor: | Nee | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Met lichtbron: | Ja | Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Geschikt voor aantal lampen: | 1 | Slagvastheid: | IK02 |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Beschermingsklasse: | I |
| Oppervlaktebescherming: | Poedercoating | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: | -20 ~ 45 °C |
| Kleur behuizing: | Wit | Geschikt voor lampvermogen: | 15 ~ 15 W |
| Materiaal afdekking: | Glas transparant | Max. systeemvermogen: | 15 W |
| Oppervlak geborsteld: | Nee | Lichtkleur: | Wit |
| Spanningstype: | AC | Kleurtemperatuur: | 3800 ~ 4200 K |
| Nom. spanning: | 200 ~ 240 V | Kleurweergave-index: | 90-100 |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 62 ~ 75 mA | Lichtstroom: | 500 ~ 1500 lm |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 1500 lm |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Ja | Lichtsterkte: | 0 cd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Nee | Vermogensfactor: | 0.95 |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: | Nee | Breedte: | 0 mm |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Hoogte/diepte: | 0 mm |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Lengte: | 137 mm |
| Dimbaar Dali-2: | Nee | Buitendiameter: | 65 mm |
| Dimbaar DALI: | Nee | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Dimbaar DMX: | Nee | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Dimbaar DSI: | Nee | Inbouw lengte: | 0 mm |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Inbouwdiameter: | NA mm |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Soort bedrading: | Eindig |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Aantal polen: | 3 |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 1 mm ² |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Aansluitbare geleiderdoorsnede: | 0 ~ 0 mm ² |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Aansluitwijze: | Overig |
| Dimbaar faseaansnijding: | Nee | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Nee |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Nee |
| Dimbaar RF: | Nee | Specifieke lichtstroom armatuur: | 100 lm/W |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Nee |

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----|
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: | Nee |
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Niet dimbaar: | Ja | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Reflector: | Hoogglans | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Lichtverdeler: | Focuslens | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Gewicht | 1 kg |
| Breedte | 10 cm |
| Hoogte | 11 cm |
| Lengte | 12.5 cm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code | 9405409000 |



Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands