

Alp easy fit los armatuur 90gr. 840 60 W



Alp los te monteren lijn-verlichtingsarmatuur compleet met draagrail 1BU 1437 mm 90 graden kleur 4000k instelbaar 32-42-50-60 Watt. Nog toevoegen ophang set

Artikelcode: 0606040111

Laatst gewijzigd: 18-02-2021

Merk: ALP

Type: Modulaire verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit, Basisunit voor lichtlijnsysteem, Electriche unit voor lichtlijnsysteem, Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Focuslens
Met lichtbron:	Ja	Reflector:	Geen
Geschikt voor aantal lampen:	1	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Lamphouder:	Geen	Lichtuittrede:	Direct
Materiaal behuizing:	Aluminium	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2
Spanningstype:	AC	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Nom. stroom:	250 ~ 275 mA	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Led nom. stroom bij constante stroom:	350 ~ 350 mA	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Beschermingsklasse:	I
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	32 ~ 60 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar DMX:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	9050 lm
Dimming fabrikantspecifiek:	Ja	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	98
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	65 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lengte:	1437 mm
Dimbaar RF:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar met push-button:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	51000 h
Niet dimbaar:	Ja	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	54000 h

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.9 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	9 cm
Lengte	155 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000



Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands